

PENOUEST

Toutes nos perceuses sont livrées dans un coffret, avec un porte fraise, deux éjecteurs, un adaptateur pour taraud M10, M12 et M16, un mandrin à clé jusqu'à 13 mm, une chaîne de sécurité et un chasse outils

MAB 485

CARACTÉRISTIQUES :

Carottage :

KBK diamètre 12 à 40 mm

KBL diamètre 14 à 40 mm

Perçage :

Forêt hélicoïdal : diamètre 18 mm

Chanfreinage : diamètre 40 mm**Alésage :** 18 mm**Taraudage :** M8-M16**Porte-outil :** Cône CM2**Porte-fraise :** Keyless 19 mm Weldon**Caractéristiques du moteur :**

230V 1150 Watt

Vitesses :

Vitesse position 1 : 50 - 250 T/mn

Vitesse position 2 : 100 - 450 T/mn

Dimension de l'aimant :

84 x 168 x 41.5 mm

Poids: 13 kg **Course:** 160 mm

Rotation droite/gauche

Réglage de la vitesse sans perte de puissance

Système de réglage électronique

Système de lubrification automatique

Disjoncteur thermique

Taraudage possible sans appareil à tarauder



«Keyless» arbre porte-fraise à changement rapide, Weldon 19 mm.

