



www.FGWilson.com

PENOUEST



P65-2



Image à titre d'illustration uniquement.

Modèle de groupe	Continue*	Secours*
380-415V,50Hz	60,0 kVA / 48,0 kW	65,0 kVA / 52,0 kW
	- / -	- / -

Puissance sous Cos Phi 0,8

Puissance continue


Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3).

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer. Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869: 1998, classe A2).



Valeurs nominales et performances

Marque et modèle de moteur : Perkins 1104C-44TG2/3

Alternateur fabriqué pour FG Wilson par : Leroy Somer

Modèle alternateur : LL2014H

Tableau de commande : 1002T

Type de châssis : Fbc2 - (08Hr)

Type/calibre du disjoncteur : 3 Pole MCB

Fréquence : 50 Hz 60 Hz

Vitesse moteur : tr/min 1500 -

Capacité du réservoir carburant : 219 (57,9)
l (gallons)

Consommation de carburant: l/h (gallons/h)

- Continue	14,3 (3,8)	-
- Secours	16,0 (4,2)	-

Options disponibles

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option pour adapter nos groupes électrogènes à vos besoins. Ces options comprennent :

- l'amélioration pour la certification CE ;
- une vaste gamme de capots insonorisés ;
- divers coffrets de commande et de synchronisation pour les groupes électrogènes ;
- des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaires ;
- une sélection de silencieux d'échappement.

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur : www.FGWilson.com

Dimensions et poids

Longueur (L) mm (in)	Largeur (W) mm (in)	Hauteur (H) mm (in)	Net kg (lb)	Brut kg (lb)
1925 (75,8)	1120 (44,1)	1361 (53,6)	1007 (2220)	1020 (2249)

Net = Avec huile

Brut = Avec huile et liquide de refroidissement

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS 5000 et NEMA MG-1/22. Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Données techniques moteur	
Nombre de cylindres / disposition :	4 / En ligne
Cycle :	4 Temps
Alésage/course : mm (in)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
Admission d'air :	Suralimente
Type de refroidissement :	Eau
Type de régulation de vitesse :	Mécanique
Classe de régulation de vitesse :	ISO 8528 G2
Taux de compression :	18.2:1
Cylindrée : l (in ³)	4,4 (268,5)
Moment d'inertie : kg/m ² (lb/in ²)	1,14 (3896)
Système électrique moteur :	
- Tension/masse	12/Négatif
- Intensité du chargeur de batterie	65
Poids : kg (lb)	- Net 463 (1021) - Brut 485 (1069)

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	-
Puissance brute moteur : kW (hp)		
- Continue	56,2 (75,0)	-
- Secours	62,5 (84,0)	-
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
- Continue	1022,0 (148,2)	-
- Secours	1137,0 (164,9)	-

Carburant				
Type de filtre :	Cartouche interchangeable			
Carburant recommandé :	Gasol Classe A2			
Consommation : l/h (gallons/h)				
	110%	100%	75%	50%
Continue	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz	16,0 (4,2)	14,3 (3,8)	9,8 (2,6)	5,9 (1,6)
60 Hz	-	-	-	-
	110%	100%	75%	50%
Secours	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz		16,0 (4,2)	10,9 (2,9)	6,5 (1,7)
60 Hz		-	-	-

(Pour un gasoil de densité 0,84 conforme à BS2869, classe A2)

Air	50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Débit d'air de combustion : m ³ /min (cfm)		
- Continue	4,3 (153)	-
- Secours	4,4 (156)	-
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H ₂ O)	8,0 (32,1)	-

Refroidissement	50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement : l (US gal)		
- Continue	13,0 (3,4)	-
Type de pompe à eau :		
Centrifuge		
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement :		
kW (Btu/min)	- Continue 38,0 (2161)	-
	- Secours 42,0 (2388)	-
Puissance rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur		
kW (Btu/min)	- Continue 14,7 (836)	-
	- Secours 18,8 (1069)	-

Puissance ventilateur du radiateur : kW (hp)	1,0 (1,3)	-
Débit d'air de refroidissement radiateur : m ³ /min (cfm)		
- Continue	97,8 (3454)	-
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (in H ₂ O)		
- Continue	125 (0,5)	-

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F) max. Veuillez contacter votre concessionnaire FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site

Lubrification	
Type filtre :	Vissant, débit entier
Capacité huile totale : l (gallons)	8,0 (2,1)
Carter d'huile : l (gallons)	7,0 (1,8)
Type d'huile :	API CC/SE
Type de refroidissement :	Eau

Échappement	50 Hz	60 Hz
Type de silencieux :	Industrial	
Modèle de silencieux et quantité :		
SD50 (1)		
Pertes de charge silencieux : kPa (in Hg)	3,30 (0,974)	-
Atténuation sonore par le silencieux : dB		
- Continue	19	-
Contre pression max. permise : kPa (in Hg)	12,0 (3,5)	-
Débit des gaz d'échappement : m ³ /min (cfm)		
- Continue	10,9 (385)	-
- Secours	11,8 (417)	-
Température de gaz d'échappement : °C (°F)		
- Continue	535 (995)	-
- Secours	583 (1081)	-